Medidores de pH, ORP, condutividade e TDS

Série CDH-5021

1 ANO GARANTIA

- Econômico
- Fácil de usar
- O eletrodo se estende a 80 mm (3,1")

Os CDH-5021, CDH-5022, PHH-5012, ORP-5041 e TDH-5031 são fáceis de usar. Estas unidades dispõem de um eletrodo telescópico que se estende até 80 mm (3,1"). Estes kits são fornecidos com um estojo para transporte, bateria, solução de calibração e instruções completas.

Todos os produtos mostrados em escala menor que a real. Estojo para transporte, bateria, chave de fenda, solução de calibração e instruções de operação incluídos.

Para fazer seu pedido

Nº do Modelo	CDH-5021	CDH-5022	TDH-5031	PHH-5012	ORP-5041
Intervalo	de 10 a 9990 µS/cm	de 0 a 999 µS/cm	de 10 a 9990 ppm	de 0 a 14,0 pH	±999 mV
Resolução	10 µS/m	1 µS/m	10 ppm	0,02 pH	1 mV
Exatidão	±1%FS	±1%FS	±1%FS	±0,01 pH @ 25°C	±5%FS
ATC	Sim (de 0 a 50°C)	Sim (de 0 a 50°C)	Sim (de 0 a 50°C)	Sim (de 0 a 50°C)	Não
Energia (Bateria, inclusa)	9V	9V	9V	1,55V 3 são necessários	9V
Tamanho	Medidor: 152 x 40 x 34 mm (6 x 1,6 x 1,3"); estojo de transporte: 165 x 100 x 40 mm (6,5 x 3,9 x 1,6")				
Peso	120 g (4,2 onças) com bateria (médio)				

Acessórios

Nº do Modelo	Descrição
PH-BATT-3	Bateria de 1,55V, de reposição, para for PHH-5012, são necessárias 3
MN1604	Bateria de reposição de 9V para CDH-5021, CDH-5022, TDH-5031 ORP-5041, é necessária 1

É fornecido completo com estojo para transporte, bateria, chave de fenda, solução de calibração e manual do operador. O ORP-5041 é fornecido com estojo para transporte, bateria e manual do operador

Exemplos de pedido: *verificador de* ***PHH-5012.*** *Verificador de ORP* ***ORP-5041****.*