Soluções de calibração para medição de condutividade

Suporte de eletrodo terceiro braço PHA-77.

Série CDSA

RoHS

- **Ideal para calibrar todos os instrumentos para medição de condutividade**
- **4 linhas disponíveis para entrega rápida**
- **Certificado de conformidade NIST opcional**

As soluções de condutividade são usadas para calibrar a maioria dos instrumentos para medição de condutividade mostrados nesta seção. Para calibrar um instrumento, selecione uma solução de condutividade que se aproxime do intervalo de medição e calibre o instrumento para uma ótima exatidão do sistema.

Soluções-padrão estão disponíveis em intervalos de 45, 50, 1500 ou 4500 µS/cm.

Observação: *a certificação de conformidade da calibração está disponível no momento da aquisição. Adicione o sufixo "**-NIST**" ao número do modelo, a custo adicional.*

** Validade de 6 meses.*

Exemplos de pedido: *solução de condutividade **CDSA-1500,** 1500 µS/cm. Solução de condutividade de **CDSA-450,** de 450 µS/cm.*

Para fazer sua encomenda

Nº do Modelo	Descrição
CDSA-10	Solução de condutividade de 10 µS/cm
CDSA-1413	Solução de condutividade de 1413 µS/cm
CDSA-45	Solução de condutividade de 45 µS/cm
CDSA-450	Solução de condutividade de 450 µS/cm
CDSA-1500	Solução de condutividade de 1500 µS/cm
CDSA-4500	Solução de condutividade de 4500 µS/cm
CDSA-15000	Solução de condutividade de 15000 µS/cm
PHA-77	Suporte de eletrodo terceiro braço