MANÔMETRO INTELIGENTE PORTÁTIL
PARA PRESSÃO DIFERENCIAL, MANOMÉTRICA E ABSOLUTA
MODELOS MANOMÉTRICOS E ABSOLUTOS: MOLHADOS

Exibe Leituras de Mín., Máx. e Corrente

Série HHP350

1 ANO GARANTIA

- Disponíveis intervalos de pressão manométrica, absoluta e diferencial
- Unidades de Engenharia Selecionáveis pelo Usuário
- Alta Exatidão, 0,05% de FE Padrão com 0,025% Opcional
- Funções de Mín./Máx., Hold e Teste de Vazamento
- Taxas de Amortecimento Programáveis e Desligamento Automático

HHP351-G, mostrado em tamanho real.

Os manômetros inteligentes da Série HHP350 da Omega trazem alta exatidão e valor aos usuários de manômetros portáteis. A exatidão padrão é de ±0,05% de FE, incluindo efeitos de temperatura, com ±0,025% de FE opcional. Os modelos estão disponíveis para medida de pressão absoluta ou diferencial com intervalos disponíveis de 10" de água para 3000 psi.

As características adicionas da série HHP350 incluem a captura MÍN./MÁX., taxas de amortecimento ajustável e período de desligamento automático. Ele também pode documentar até 240 leituras automaticamente ou manualmente. As leituras salvas podem ser lembradas a qualquer momento.

ESPECIFICAÇÕES

Exatidão:

HHP351: ± 0,05% do FE (exceto **não é negrito:** 0,1% do FE)
HHP352: ± 0,025% do FE

Temperatura de operação: de -40 a 60°C (de -40 a 140°F)

Temperatura de Armazenamento: -5 a 50°C (23 a 122°F)

Efeitos da Temperatura: Sem efeito da temperatura ao longo de todo o intervalo de operação

Unidades de Engenharia: Polegadas de H2O (selecione 4°C, 20°C 60°F), psi, mm de Hg, cm de Hg, polegadas de Hg, mbars, bars, kPa, kg/cm2, e escalamento selecionável pelo usuário

Pressão de Prova: 2x intervalo nas unidades manométricas e absolutas, 2x intervalo nas unidades diferenciais quando somente o lado alto for pressurizado e 150 psi (10,3 bar) estáticos forem aplicados ao mesmo tempo a ambos os lados do sensor

HPP-600-KIT, bomba manual para calibração. Mostrada em escala reduzida.

Porta de Pressão: ⅛ fêmea NPT
Compatibildade com o Meio: Diferencial limpo, gases secos não corrosivos, modelos manométricos ou absolutos para fluídos compatível com 316L SS
Bateria: 4 baterias "AA" (incluídas)
Vida da Bateria: >100 horas contínuas
Dimensões: 165 compr. mm x 91 larg. mm x 57 alt. mm (6,5 x 3,6 x 2,25")
Peso: 400 g (14 onças)

Para fazer seu pedido

Nº DO MODELO	EXATIDÃO	Nº DO MODELO	EXATIDÃO	INTERVALO
MODELOS DE PRESSÃO DIFERENCIAL				
HHP351-J	0,05% FE	–	–	Diferencial de 0 a 25 mbar (0 a 10" H2O)
HHP351-A	0,1% FE	–	–	Diferencial de 0 a 70 mbar (0 a 28" H2O)
HHP351-B	0,05% FE	**HHP352-B**	0,025%	Pressão diferencial de 0 a 500 mbar (0 a 200" H2O)
HHP351-K	0,05% FE	**HHP352-K**	0,025%	Pressão diferencial de 0 a 1 bar (0 a 415" H2O)
HHP351-C	0,05% FE	**HHP352-C**	0,025%	Pressão diferencial de 0 a 5 bar (0 a 2000" H2O)
MODELOS DE MEDIDA DE PRESSÃO				
HHP351-D	0,05% FE	**HHP352-D**	0,025%	Pressão manométrica de 0 a 1 bar (0 a 15 psi)
HHP351-E	0,05% FE	**HHP352-E**	0,025%	Pressão manométrica de 0 a 2 bar (0 a 30 psi)
HHP351-L	0,05% FE	**HHP352-L**	0,025%	Pressão manométrica de 0 a 3,4 bar (0 a 50 psi)
HHP351-M	0,05% FE	**HHP352-M**	0,025%	Pressão manométrica de 0 a 6,9 bar (0 a 100 psi)
HHP351-G	0,05% FE	**HHP352-G**	0,025%	Pressão manométrica de 0 a 21 bar (0 a 300 psi)
HHP351-N	0,05% FE	**HHP352-N**	0,025%	Pressão manométrica de 0 a 34,4 bar (0 a 500 psi)
HHP351-O	0,05% FE	**HHP352-O**	0,025%	Pressão manométrica de 0 a 69 bar (0 a 1000 psi)
HHP351-P	0,05% FE	**HHP352-P**	0,025%	Pressão manométrica de 0 a 207 bar (0 a 3000 psi)
MODELOS DE PRESSÃO ABSOLUTA				
HHP351-Q	0,05% FE	**HHP352-Q**	0,025%	Pressão absoluta de 0 a 1,2 bar (0 a 17 psi)
HHP351-I	0,05% FE	**HHP352-I**	0,025%	Pressão absoluta de 0 a 2,0 bar (0 a 29 psi)
HHP351-R	0,05% FE	**HHP352-R**	0,025%	Pressão absoluta de 0 a 6,9 bar (0 a 100 psi)
HHP351-S	0,05% FE	**HHP352-S**	0,025%	Pressão absoluta de 0 a 69 bar (0 a 1000 psi)
MODELOS DE PRESSÃO COMPOSTA				
HHP351-T	0,05% FE	**HHP352-T**	0,025%	Pressão manométrica de -1 a 2 bar (-15 a 30 psi)
HHP351-U	0,05% FE	**HHP352-U**	0,025%	Pressão manométrica de -1 a 3,4 bar (-15 a 50 psi)
HHP351-V	0,05% FE	**HHP352-V**	0,025%	Pressão manométrica de -1 a 6,9 bar (-15 a 100 psi)
HHP351-W	0,05% FE	**HHP352-W**	0,025%	Pressão manométrica de -1 a 21 bar (-15 a 300 psi)
HHP351-X	0,05% FE	**HHP352-X**	0,025%	Pressão manométrica de -1 a 34,4 bar (-15 a 500 psi)
HHP351-Y	0,05% FE	**HHP352-Y**	0,025%	Pressão manométrica de -1 a 69 bar (-15 a 1000 psi)
HHP351-Z	0,05% FE	**HHP352-Z**	0,025%	Pressão manométrica de -1 a 207 bar (-15 a 3000 psi)

É fornecido completo com 4 baterias "AA", capa protetora de borracha e manual de utilização.
***Exemplo de pedido: HHP351-E,** manômetro portátil com exatidão de 0,05% de FE e intervalo de 0 a 2 bar (0 a 30 psi).*
***HHP352-G,** manômetro portátil com exatidão de 0,025% de FE e intervalo de 0 a 21 bar (0 a 300 psi).*